

## 发射器: GL 系列

外壳:  
人体工程学设计, 工业用纤维增强聚碳酸酯(PC)

重量:  
2.0 千克(不同配置重量略有差别)

外形尺寸:  
高: 180 mm  
长: 295 mm  
宽: 178 mm

防护等级:  
IP 65

供电电源:  
3.6 V 镍氢可充电电池或电池盒配3节5号电池

连续操作时间:  
操作时间取决于电池类型及容量

诊断功能:  
LED 操作状态指示及电池低电量警告

标准控制配置选型:  
单轴或万向手柄  
单轴桨片式手柄  
客户指定类型手柄  
任意钥匙开关、拨动开关、按钮、旋钮开关和急停开关组合  
客户指定类型开关  
半双工和全双工反馈功能  
按要求定制显示功能  
备用线控功能

频率范围:  
419, 429, 434, 447, 458, 480, 868, 1216 MHz

无线技术:  
微处理器控制逻辑合成器, AUTX 多点跳频功能

天线:  
内置, 可选TNC 接头外接天线

无线发射功率:  
标准配置低于10 mW, 可根据应用环境定制

控制距离:  
控制距离取决于天线和无线发射功率  
内置天线和10mW 无线功率输出条件下控制距离约100 米

波特率:  
根据应用要求最高可达 9600 bps

安全技术:  
20位可编程地址码, 可达100 万个组合  
主动及被动急停功能  
安全校验码

工作温度范围:  
-25° C ... +70° C (-13° F ... +158° F)

工作湿度范围:  
0 - 97% 最大抗冷凝

响应时间:  
少于100 毫秒

